

Jl

La tuile plastimetal est une plaque emboutie au motif des tuiles, destinée aux couvertures sèches et surcouvertures de pente courante 25%-50%. La laque définie à la commande de tuile plastimetal est appliquée en face A. Nous consulter à la commande pour connaissance de la méthode de calepinage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR	MASSE
mm	kg/m ²
0,50	5,00

APPLICATIONS

Comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions

Pour la rénovation de vieilles toitures

CARACTÉRISTIQUES

Longueurs	Longueurs standards à partir de 1000mm et jusqu'à 8400mm
Métal	Tôle d'acier S 280 GD
Revêtements	Prélaquage selon les indications du nuancier
Accessoires	Faîtières, raccords emboutis, rives, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments
Régulateur de condensation	Nous consulter

NORMES DE RÉFÉRENCÉ

Acier galvanisé	NF EN 10346 et P 10143
Prélaquage	XP P34-301 - NF EN 10169-1
Revêtements	Prélaquage HPS, polyester - NF P 34-205-1

AVANTAGES

- Grâce à leur esthétique parfaite, elles ressemblent à la tuile classique.
- Elles sont livrées sur mesure pour chaque type de toit. Longueurs jusqu'à 8,40m. Largeur utile de 1,10m.
- Elles résistent au gel, à la chaleur, à la grêle et à la tempête et sont à 100% étanches grâce à l'écoulement latéral de chaque tôle.
- Elles se montent facilement et rapidement.
- En cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas être enlevée.
- Lors du montage 'toiture sur toiture', les intempéries ne posent plus de problèmes.
- La charge est minimale (poids propre: 5kg/m²).
- Pas de frais d'entretien, autonettoyant, pas de formation de mousse.
- Longue durée de vie grâce à l'utilisation d'acier de qualité avec un revêtement parfait (HPS).
- Toutes les pièces de finition nécessaires sont disponibles.



NOUVELLE CONSTRUCTION

Un écran de sous-toiture suffit.

PLAQUES FIBRES-CIMENT

Les vieilles tôles ondulées ne doivent pas être enlevées.

RÉNOVATION SUR BARDEAUX BITUMÉE

On peut appliquer la méthode 'toiture-sur-toiture'.



Les tuiles Plastimetal conviennent tout à fait aux nouvelles constructions, non seulement pour des raisons esthétiques mais également pratiques et économiques.

Elles sont la solution idéale pour la rénovation de toitures anciennes. Dans la plupart des cas, on peut conserver l'ancienne couverture, ce qui représente un gain en matière de frais de démolition et une réduction des déchets.

Les panneaux peuvent être montés facilement et rapidement puisqu'ils sont livrés à longueur. Ils sont fixés au moyen de vis autoforantes dans le creux de la tuile. Les vis ont la même couleur que les tuiles.